

การติดตั้งและรับประกันคุณภาพแถบสะท้อนแสง

แถบสะท้อนแสงมาตรฐาน ECE-104 (ECE-48)

เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยที่สามารถใช้ติดตั้งกับยานพาหนะได้ทุกประเภท รับประกันคุณภาพ 5 ปี



รหัสสินค้าที่รับประกัน

ผลิตภัณฑ์ใช้กับพื้นผิวทั่วไป 7165,7167,7168

ผลิตภัณฑ์ใช้กับถังทรงกลม 7177,7178

ผลิตภัณฑ์ใช้กับผ้าใบ 7174,7175,7175




คำแนะนำการทำความสะอาด

เพื่อให้แถบสะท้อนแสงยึดติดแน่นได้สนิท หลังจากติดตั้งแล้วควรทิ้งไว้ประมาณ 72 ชั่วโมง ก่อนล้างทำความสะอาด

- แรงดันน้ำที่ใช้ฉีดต้องไม่เกิน 80 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำต้องไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส
- ระยะห่างจากหัวฉีดน้ำถึงแผ่นสะท้อนแสง ต้องมากกว่า 50 ซม. และมุมหัวฉีดน้ำต้องตั้งฉากกับแถบสะท้อนแสง
- ใช้ฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำให้เปียกเพื่อทำความสะอาดทั่วไปและห้ามใช้ของมีคมหรือสารเคมีกัดกร่อนทำความสะอาดแถบสะท้อนแสง

การติดตั้งแถบสะท้อนแสง

เพื่อให้แถบสะท้อนแสงยึดติดแน่นได้สนิท ต้องทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้งให้สะอาดปราศจากน้ำ, น้ำมัน, ฝุ่นละออง หรือเศษสิ่งสกปรกใดๆแล้วปล่อยให้แห้งสนิท



1. แกะพลาสติกกันฝุ่นด้านล่างออกประมาณ 10 ซม. แล้วติดแผ่นสะท้อนแสงลงบนตำแหน่งพื้นผิวติดตั้ง



2. ติดแผ่นสะท้อนแสงลงบนผิวงานแล้วดึงแผ่นพลาสติกกันฝุ่นด้านล่างออกให้ยาวพอประมาณ



3. ใช้แผ่นพลาสติกที่แนบมากับแผ่นสะท้อนแสง กดรีดลงที่แผ่นสะท้อนแสงและลากไปตามแนวแถบสะท้อนแสงจนมั่นใจว่า แผ่นสะท้อน ได้ติดแน่นกับพื้นผิวเป็นอย่างดี



4. สำหรับการติดตั้งกับผ้าใบ ในขณะที่ติดตั้งต้องวางแผ่นประคองด้านหลังของผ้าใบด้วย หลังจากติดตั้งแล้วให้แกะพลาสติกป้องกันผิวผ้าใบออกจากแผ่นแถบสะท้อนแสง